



## PLATEFORME ÉLÉVATRICE HERMÈS XL



Mécanisme protégé par soufflet



Portillon supérieur et parois verre



Contrôle sur plateforme avec bouton d'arrêt, alarme et afficheur

## **OPTIONS DISPONIBLES:**

- Accès latéral 90° niveau bas
- Portillon embarqué manuel
- Motorisation portillons haut et bas
- Gaine vitrée avec portillon bas
- Dimension 1100x1400 mm
- Couleur selon nuancier RAL



## L'élévateur fixe alliant confort et sécurité

L'Hermès XL est destinée au franchissement de personnes à mobilité réduite, sur une hauteur maximale de 130 cm.

Plateforme au design moderne, l'Hermès XL est équipé de verres Securit sur les parois latérales et sur son portillon supérieur.

En option à la rampe rabattable, la plateforme peut-être équipée d'un portillon embarqué. Dans ce cas il faudra positionner la plateforme dans une fosse (Dim. L.162 x l .120 x P.120 mm).

Cette plateforme répond aux besoins techniques et esthétiques des projets publics, commerciaux ou privés.

Conçue pour une installation intérieure ou extérieure, le mécanisme à double ciseaux est un équipement électrique robuste garantissant un fonctionnement fiable et sans à-coup.



Rampe sur plateforme



Portillon embarqué (option)

## <u>CARACTÉRISTIQUES</u> <u>TECHNIQUES</u>:

- 2 tailles de plateforme : 900x1400 mm et 1100x1400 mm (option)
- Alimentation de secours sur batteries
- Télécommande sans fil pour palier
  0 et palier 1
- Conception standard pour utilisation intérieure ou extérieure
- Construction européenne selon normes EN-81-141
- Couleur standard RAL 7035



Couleur disponible de série




Couleur disponible dans la gamme RAL

La construction compacte de l'Hermès XL permet une installation rapide (moins d'une journée) avec des changements structurels minimes sur le site.

La plateforme élévatrice Hermès XL est silencieuse, stable et sa vitesse est régulière de sorte que la montée soit confortable pour l'utilisateur.

Spécifications standards	
Hauteur de levage	1300 mm
Charge utile maximale	315 ou 385 kg
Longueur intérieure	1400 mm
Largeur intérieure	900mm ou 1100 mm
Dimensions hors tout	1150 x 1570 mm
Vitesse	40 mm / seconde
Hauteur minimale	120 mm (sans fosse)
Système d'entraînement	Vérin électrique 24 V avec mécanisme double ciseaux
Alimentation électrique	1 × 230V / 50-60Hz
Température d'utilisation	+45°C à -15°C
Batteries	2 × 12V / 9Ah





3, rue des Peupliers - 78450 CHAVENAY - France Tél : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - infos@axsol.fr

